



Die LED-Anbauleuchte für den Innenbereich ist so bemessen, dass sie vorhandene Bohrungen von nahezu allen gängigen Langfeldleuchten 2x 36W überdeckt. Das Gehäuse ist aus pulverbeschichtetem Stahl mit Kopfstücken aus Aluminiumdruckguss. Die Leuchte erfüllt mit ihrer effizienten Lichtstreuung und der Blendungsminimierung die Voraussetzung für eine Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung.

Elektrische Kennwerte: 240-240V AC 50Hz, PF > 0,9

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Leistung: 40W

Farbtemperatur: 4000K (neutralweiß)

Lichtstrom Leuchte: 4730lm

Abstrahlwinkel: 2x 37°/46°

Farbwiedergabeindex Ra: >80

Lebensdauer: 50000h

Betriebstemperatur: -20°C bis +45°C

Lichtaustrittsfläche: Mikroprismenstruktur zur Entblendung nach DIN EN 12464-1

Farbe: weiß (ähnlich RAL9016)

Abmaße: 1274 x 373 x 50mm (LxBxH)



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei $T_{\text{ambient}} = 25^{\circ}\text{C}$, Toleranz +/- 10%

Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen.

PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.