



Die LED-Anbauleuchte für den Innenbereich ist so bemessen, dass sie vorhandene Bohrungen von nahezu allen gängigen Langfeldleuchten 2x 58W überdeckt. Das Gehäuse ist aus pulverbeschichtetem Stahl mit Kopfstücken aus Aluminiumdruckguss. Die Leuchte erfüllt mit ihrer effizienten Lichtstreuung und der Blendungsminimierung die Voraussetzung für eine Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung.

Elektrische Kennwerte: 240-240V AC 50Hz, PF > 0,9

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Leistung: 49W

Farbtemperatur: 4000K (neutralweiß)

Lichtstrom Leuchte: 6140lm

Abstrahlwinkel: 2x 37°/46°

Farbwiedergabeindex Ra: >80

Lebensdauer: 50000h

Betriebstemperatur: -20°C bis +45°C

Lichtaustrittsfläche: Mikroprismenstruktur zur Entblendung nach DIN EN 12464-1

Farbe: weiß (ähnlich RAL9016)

Abmaße: 1574 x 373 x 50mm (LxBxH)



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de