

# LED-Deckenleuchte DLR

300mm / 350mm / 400mm

PROFILED



Die robuste Deckenleuchte in LED-Technik bietet sehr hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer bei absoluter Wartungsfreiheit. Das nach IP54 geschützte Gehäuse ist auch für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen es raumseitig zu Spritzwasser kommen kann.

Elektrische Kennwerte: 200-240V AC 50Hz, PF > 0,9

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: SK II

Leistung: 18W / 25W / 30W

Farbtemperatur: neutralweiß 4000K

Lichtstrom Leuchte: 1900lm / 2600lm / 3100lm

Abstrahlwinkel: 120°

Farbwiedergabeindex Ra: >80

Lebensdauer: 50000h

Betriebstemperatur: -20°C bis +45°C

Verfügbare Größen: 300 x 40mm

350 x 40mm

400 x 52mm

CE

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler  
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09  
[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)

Alle Werte sind Nominalwerte bei  $T_{\text{ambient}} = 25^\circ\text{C}$ , Toleranz +/- 10%  
Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird keine Haftung übernommen.  
PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.