



PROFLIGHT ZL 550-24 P F6.0

Platzleuchte

PROFI **LED**



Spannungsversorgung:	220...240V AC
Stoßspannungsfestigkeit:	10kV
Schutzklasse:	SK I / SK II
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzart:	IP66
Anzahl der LEDs:	24 (Lumileds 5050)
Farbtemperatur, CRI:	4000K, >70
Lichtverteilung:	Direktlinse (Multilayer)
Nutzlebensdauer:	100.000h*
Gewicht:	6,5kg
T _{ambient} :	-30 bis +50°C **
Mastadapter:	76mm, Reduzierstück auf 60mm verfügbar

EVG mit Träger austauschbar

Optionen aufpreisfrei:

- Dimmung über zusätzliche Schaltphase (PDM)
- Intelligente Mitternachts Steuerung (IMS)
- Konstant-Lichtstromsteuerung (CLO)
- DALI

Alle Dimmoptionen frei parametrierbar ab Werk

Optionen gegen Aufpreis:

- SensorReady inkl. Zhaga-Sockel oben

Standard-Stufen Leuchtenleistung:

(Zwischenwerte projektspezifisch auf Anfrage)

Aufnahmleistung Leuchte:	20W	30W	40W	50W
Option CLO (Endwert):	21W	34W	46W	60W
Lichtstrom LEDs:	2965lm	4692lm	6364lm	7928lm
Lichtausbeute LEDs:	195lm/W	193lm/W	188lm/W	181lm/W
Lichtstrom Leuchte:	2388lm	3779lm	5125lm	6384lm
Lichtausbeute Leuchte:	119lm/W	126lm/W	128lm/W	128lm/W

* 100.000h: L93 @ 20W / L90 @ 30W / L85 @ 40W / L81 @ 50W

** Leuchte mit Übertemperaturschutz und Abreglung

CE PFC

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei T_{ambient} = 25°C, Toleranz +/- 15%

Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen.

PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.