

Pilzleuchten



PROFILIGHT PL 620-24 E6.0

Moderne LED-Pilzleuchte mit 24 LEDs

Die Pilzleuchte von PROFILED sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden in öffentlichen Räumen wie in Wohngebieten und Parks, auf Plätzen und Fahrradwegen. Die elegante und kosteneffiziente Beleuchtungslösung basiert auf modernster LED-Technologie.

Vorteile der LED-Beleuchtung ist neben der Energieeinsparung ebenfalls die CO2 Emissionsreduktion, so wie eine geringere Lichtverschmutzung.

Technische Daten / Features

Technische Daten Pilzleuchte PL 620-24 E6.0Spannungsversorgung

Stoßspannungsfestigkeit
 Schutzklasse
 Schlagfestigkeit
 Schutzart
 Anzahl LEDs
 Farbtemperatur, CRI
 Lichtverteilung
 Lebensdauer
 Gewicht
 T ambient
 Mastadapter

Zertifikate / Kennzeichnungen
 Dimmoptionen
 u. Anmerkungen
 (*/**/***)

220...240V AC
 EVG mit Träger
 10kv
 SK I / SK II
 IK08
 IP66
 24 (Lumiled 5000K)
 4.000K, >70
 Direktlinse (M12)
 > 100.000 h*
 10,5 kg
 -30°C bis +50°C
 76 mm
 (Reduzierstück)
 60 mm verfügbar
 CE, PFC
 s. Datenblatt

Standard-Stufen für LED-Strom und Leuchtenleistung:

Aufnahmeleistung	20W	30W	40W	50W
Leuchte				
Option CLO	21W	34W	46W	60W
(Endwert):				
Lichtstrom LEDs	3009lm	4802lm	6572lm	8267lm
Lichtausbeute LEDs	198lm/W	197lm/W	194lm/W	188lm/W
Lichtstrom	2619lm	4180lm	5720lm	7196lm
Leuchte				
Lichtstausbeute	131lm/W	139lm/W	143lm/W	144lm/W
Leuchte				

[Datenblatt PROFILIGHT PL 620-24 E6.0](#)



PROFILIGHT PL 620-24 P F6.0

Moderne LED-Pilzleuchte mit 24 LEDs (Platzleuchte)

Diese spezielle Platzleuchte-Version der PROFILED Pilzleuchte sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden in öffentlichen Räumen wie in Wohngebieten und Parks, an Fahrradwegen und insbesondere auf Plätzen. Die elegante und kosteneffiziente Beleuchtungslösung basiert auf modernster LED-Technologie.

Vorteile der LED-Beleuchtung ist neben der Energieeinsparung ebenfalls die CO2 Emissionsreduktion, so wie eine geringere Lichtverschmutzung.

Technische Daten / Features

Technische Daten Pilzleuchte PL 620-24 P F6.0 Spannungsversorgung

220...240V AC

EVG mit T

Stoßspannungsfestigkeit

10kv

Schutzklasse

SK I / SK II

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart

IP66

Anzahl LEDs

24 (Lumiled)

Farbtemperatur, CRI

4.000K, >70

Lichtverteilung
Lebensdauer
Gewicht
T ambient
Mastadapter

Zertifikate / Kennzeichnungen
Dimmoptionen
u. Anmerkungen
(*/**/***)

Direktlinse ()
> 100.000 h
10,5 kg
-30°C bis +50°C
76 mm
(Reduzierstange)
60 mm verf.
CE, PFC
s. Datenblatt

Standard-Stufen für LED-Strom und Leuchtenleistung:

Aufnahmleistung	20W	30W	40W	50W
Leuchte				
Option CLO	21W	34W	46W	60W
(Endwert):				
Lichtstrom LEDs	3009lm	4802lm	6572lm	8267lm
Lichtausbeute LEDs	198lm/W	197lm/W	194lm/W	188lm/W
Lichtstrom	2578lm	4114lm	5631lm	7083lm
Leuchte				
Lichtstausbeute	129lm/W	137lm/W	141lm/W	142lm/W
Leuchte				

[Datenblatt PROFILIGHT PL 620-24 P F6.0](#)