

Pollerleuchten



Pollerleuchte 940 x 170 mm 180°

Repräsentative Outdoor Pollerleuchte

Die PROFILED LED-Pollerleuchte 940x170 ist mit ihrem zeitlosen Design und der blendfreien Lichtauskopplung in Indirekttechnik ideal für die repräsentative Beleuchtung von Wegen und kleineren Plätzen.

Das hochwertige Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit schmutzabweisender Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt im Farbton ähnlich RAL 7016 ist IP65 geschützt und K09 schlagfest.

Technische Daten / Features

| | |
|--|-----------------------|
| Technische Daten Pollerleuchte 940 x 170 mm, 180°Spannungsversorgung | 230 V A |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzart Anschlusskasten | IP54 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK09 |
| Farbtemperatur, Ra | 4.000 K |
| Lichtstrom Leuchte | 720 lm |
| Nutzlebensdauer L80 | 70.000 |
| Maße | H x Ø: |
| Gewicht | ca. 9 kg |
| Montage | Betonfuß (Zubehör) |
| Zertifikate / Kennzeichnungen | CE PFC |

[Datenblatt PROFILED Pollerleuchte 940x170mm 180°](#)



Pollerleuchte 940 x 170 mm 360°

Repräsentative Outdoor Pollerleuchte

Die PROFILED LED-Pollerleuchte 940x170 ist mit ihrem zeitlosen Design und der blendfreien Lichtauskopplung in Indirekttechnik ideal für die repräsentative Beleuchtung von Wegen und kleineren Plätzen.

Das hochwertige Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit schmutzabweisender Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt im Farbton ähnlich RAL 7016 ist IP65 geschützt und K09 schlagfest.

Technische Daten / Features

Technische Daten Pollerleuchte 940 x 170 mm, 360° Spannungsversorgung

Schutzklasse

230 V A

SK I

Schutzart

IP65

Schutzart Anschlusskasten

IP54

Schlagfestigkeitsklasse

IK09

Farbtemperatur, Ra
Lichtstrom Leuchte
Nutzlebensdauer L80
Maße
Gewicht
Montage
Zertifikate / Kennzeichnungen

4.000 K
1160 lm
70.000 h
H x Ø: 170 x 170 mm
ca. 9 kg
Betonfuß
(Zubehör)
CE PFC

[Datenblatt PROFILED Pollerleuchte 940x170mm 360°](#)